

SMARTOCEAN BUOY OFFSHORE EDITION II



REGISTER THE BUOY

EN

1. Scan the QR code at the top of the buoy with your phone or visit <http://sobuoy.id>.
2. Click "Register buoy," enter your phone number, and verify with the SMS code.
3. If you don't have an account, create one and provide your contact information.
4. The buoy's ID will autofill via the QR code, or you can also enter it manually. The ID is located beneath the QR code on the buoy.
5. Add more buoys if desired and choose a subscription.
6. After successful payment, download the SMARTOCEAN app or use the web solution on your computer. Log in with your mobile number, and the buoy is ready!
7. To activate (or deactivate) the buoy, hold the switch clockwise for 1 second.

NO

1. Skann QR-koden øverst på bøyen med telefonen din, eller besøk <http://sobuoy.id>.
2. Klikk på "Registrer bøye", skriv inn telefonnummeret ditt og bekreft med SMS-koden.
3. Hvis du ikke har en konto, opprett en og legg inn kontaktinformasjonen din.
4. Bøyens ID fylles automatisk inn via QR-koden, eller du kan skrive den inn manuelt. ID-en finner du under QR-koden på bøyen.
5. Legg til flere bøyer om ønskelig, og velg et abonnement.
6. Etter vellykket betaling kan du laste ned SMARTOCEAN-appen eller bruke web-løsningen på datamaskinen din. Logg inn med mobilnummeret ditt, så er bøyen klar!
7. For å aktivere (eller deaktivere) bøyen, hold bryteren med klokken i 1 sekund.

ACTIVATE YOUR APP


SmartOcean App

is available on:



Download via QR code or visit
my.smartocean.com/app.

My.SmartOcean.com is the web application for PC, Mac, and Linux.



SMARTOCEAN BUOY OFFSHORE EDITION II



PRODUCT DESCRIPTION

EN

Float material:	Polyurethan	Connectivity:	Iridium satellite, 4G (LTE-M, NB-IoT)
Shell:	PE-ND Medium	Sensors and functions:	GPS, Axiometer, night light
Diameter:	370 mm	Battery lifetime:	12+ months depending on use
Hight:	523 mm	Battery type:	Chargeable Li-ion batteries
Weight:	12 kg	Charging time:	2 - 4 hours
Buoyancy:	18 kg	External connector:	Sensors with RS-485, RS-232 (Modbus, Binear & Ascii type)
Waterproof:	100 meters (10 bar)		5-20VDC @ <20W
Max rope thickness:	15 mm		

NO

Flottør:	Polyurethan	Tilkobling:	Iridium satellitt, 4G (LTE-M, NB-IoT)
Skall:	PE-ND Medium	Sensorer og funksjoner:	GPS, Axiometer, nattlys
Diameter:	370 mm	Batterivarighet:	12+ måneder avhengig av bruk
Høyde:	523 mm	Batteritype:	Oppladbare Li-ion batterier
Vekt:	12 kg	Ladetid:	2 - 4 timer
Oppdrift:	18 kg	Ekstern kobling:	Sensorer med RS-485, RS-232 (Modbus, Binear & Ascii type)
Vanntett til:	100 meter (10 bar)		5-20VDC @ <20W
Maks tautykkelse:	15 mm		

CHARGE YOUR BATTERIES

EN

A charging cable is included. Connect it to the socket on the side of the buoy's transparent capsule to charge. The socket is protected by a black cover, which should be unscrewed during charging.

NO

En ladekabel er inkludert. Koble den til kontakten på siden av bøyens transparente kapsel for å lade. Kontakten er beskyttet av et svart deksel, som skal skrues av under lading.